



Ваме добрае - нашэ сабратства

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПАКОВКИ ГРУЗОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для упаковки тарно-штучных грузов на поддоне методом обмотки в один или несколько слоев. Слои пленки хорошо прилипают друг к другу, создавая при этом герметичную упаковку, сохраняющую продукцию от попадания пыли, влаги и других факторов.

Стретч-пленка имеет широкий диапазон применения:

- на производстве для упаковки продукции;
- в торговле и логистических центрах для упаковки товаров;
- в бытовых нуждах.



Стретч-пленка выпускается **в виде многослойного полотна, которое наматывается в рулоны**. Структура пленки состоит из последовательности слоев. Многослойность позволяет формировать функциональные слои, каждый из которых отвечает за определенные характеристики пленки, такие как прочность при растяжении, стойкость на прокол, самоадгезия.

МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

РУЧНАЯ СТРЕТЧ-ПЛЕНКА (для ручной обмотки)

H – стандартная пленка.

H Stiff – жесткая пленка с уменьшенной возможностью к растяжению.

HF, H Stiff F – для непосредственного контакта с пищевой продукцией.



Марка	Толщина, мкм	Длина, м	Ширина, мм	Прочность при растяжении, МПа		Относительное удлинение на разрыв, %	
				в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении
H	10-35	100-700	500	15	10	270	450
H Stiff	10-35	100-700	500	15	10	150	350
HF	10-35	100-700	500	15	10	270	450
H Stiff F	10-35	100-700	500	15	10	150	350



Упаковка продукции осуществляется с помощью специализированных машин — паллетоупаковщиков (паллетайзеров), поэтому при выборе машинной стретч-пленки, особое внимание следует обратить на возможности оборудования.

МАШИННАЯ СТРЕТЧ-ПЛЕНКА (для машинной обмотки)

M1 – для упаковки с использованием не требовательных паллетайзеров с невысокой производительностью.

M2, M3, M4, M5 – для упаковки на автоматических скоростных паллетайзерах, оснащенных механизмом предварительного натяжения.

Turbo, Turbo Plus – для упаковки на автоматических высокоскоростных паллетайзерах, оснащенных механизмом предварительного натяжения.

M Stiff – жесткая пленка с уменьшенной возможностью к растяжению.

Марка	Толщина, мкм	Длина, м	Ширина, мм	Престретч, %	Прочность при растяжении, МПа		Относительное удлинение на разрыв, %	
					в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении
M1	10-35	500-3500	500	100*	15	10	270	450
M2	10-35	500-3500	500	150*	20	12	300	450
M3	10-35	500-3500	500	220*	23	14	350	500
M4	10-35	500-3500	500	280*	25	15	350	500
M5	10-35	500-3500	500	300*	25	15	350	550
Turbo	10-23	500-3500	500	350*	28	15	350	550
Turbo Plus	10-23	500-3500	500	380*	30	15	350	550
M Stiff	10-23	500-3500	500	150*	15	10	150	350

*престретч указан для толщины пленки 23 мкм.



ОАО «БЕЛХИМ»
 ФАНИПОЛЬСКИЙ С/С, 19, 222750,
 МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н,
 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

+375 (17) 555-34-99 www.belhim.com
 +375 (29) 306-28-28 info@belhim.by

