



ПОЛОЦК-СТЕКЛОВОЛОКНО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

NEW!

СЕТКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ

(ТУ ВУ 300059047.132-2022)

Применение

Армирование кладочных швов в стенах из кирпича и строительных блоков.

Укрепление кирпичных стен.

Стяжка и армирование бетонных плит и полов, в том числе тёплого пола.

Крепежная основа при проведении теплоизоляционных работ.

Укрепление береговых и гидротехнических сооружений, склонов и откосов.

В быту (опора для растений, ландшафтный дизайн)

Преимущества перед металлической сварной сеткой

Исключительная механическая прочность.
Устойчивость к разрушению и физическим воздействиям. Выдерживает более высокие нагрузки на разрыв и изгиб.

Радиопрозрачность.
Не препятствует мобильной связи.

Повышенный срок эксплуатации.

Низкая теплопроводность,
не создаёт мостов холода.

Коррозионная стойкость.
Высокая прочность
сцепления с бетоном.

Диэлектрик. Отсутствие
электрохимической коррозии.

Низкая масса. Удобство
транспортировки и применения.



Республика Беларусь,
211400, г. Полоцк,
ул. Строительная, 30
тел. +375 214 415668
e-mail: kpa@psv.by

www.polotsk-psv.by

Диаметр стержня - от 2 до 6 мм

Размер квадратной ячейки - 50, 100, 150, 200 мм

Форма готового изделия - плоская карта 1x1 м, 1x2 м,
рулон 30 м.п. (ширина от 50 до 220 см)

Цвет сетки оговаривается с Заказчиком.

Возможна наработка продукции с нестандартными параметрами.